

Manual: Snap Button Set with Pliers

Instructions:

Material Preparation

Mark the spot where you want to attach the snap button. Ensure the material is clean and smooth.

Installing the First Part of the Snap Button

Composition of a snap button:

Main part (head): Typically a smooth, visible surface.

Counterpart (prong): Used to connect with the second part.

Placement: Push the prong of the main part through the marked spot on the fabric.

Place the corresponding part of the snap button (inner piece) on the opposite side of the fabric.

Using the Pliers

Open the pliers and position the head and counterpart into the appropriate slots in the plier attachment.

Gently squeeze the pliers until you feel slight resistance. Avoid excessive force to prevent damage to the snap button.

Check that the parts are securely attached.

Installing the Second Part of the Snap Button

Repeat the process with the second part of the snap button (the counterpart).

Ensure both parts are correctly aligned.

Tips for Perfect Results

Test the process on a scrap piece of fabric before applying it to the final product.

If the fabric is too thin, use a backing to prevent the snap button from tearing out.

After application, verify that the parts snap together and apart smoothly.

Návod: Sada patentních knoflíků s kleštěmi

Návod

Příprava materiálu

Označte místo, kam chcete patentku připevnit. Ujistěte se, že materiál je čistý a hladký.

Instalace první části patentky

Složení patentky: Patentní knoflíky se skládají ze dvou částí:

Hlavní část (hlavička) – obvykle hladký, viditelný povrch.

Protisoučástka (trn) – slouží ke spojení s druhou částí.

Umístění: Protlačte trn hlavní části skrz označený bod na látce.

Přiložte odpovídající část patentky (vnitřní díl) na opačnou stranu látky.

Použití kleští

Otevřete kleště a umístěte hlavičku a protisoučástku do odpovídajících otvorů v nástavci.

Jemně stiskněte kleště, dokud necítíte lehký odpor. Nevyvíjejte nadměrnou sílu, aby nedošlo k poškození patentky.

Zkontrolujte, že části jsou pevně spojeny.

Instalace druhé části patentky

Opakujte postup s druhou částí patentky (protikus).

Dbejte na to, aby obě části byly správně zarovnané.

Tipy pro dokonalý výsledek

Před aplikací na finální výrobek si práci vyzkoušejte na testovacím kousku látky. Pokud je látka příliš tenká, použijte podložku, aby se zabránilo vytržení patentky. Po aplikaci zkontrolujte, zda se obě části snadno zapínají a rozepínají.

Instrukcja: Zestaw nap z szczypcami

Instrukcja:

Przygotowanie materiału

Zaznacz miejsce, w którym chcesz przymocować napę. Upewnij się, że materiał jest czysty i gładki.

Montaż pierwszej części napy

Skład napy:

Główna część (główka): Zazwyczaj gładka, widoczna powierzchnia.

Część przeciwna (kolce): Służą do połączenia z drugą częścią.

Umieszczenie: Przebij kolce głównej części przez zaznaczone miejsce na tkaninie.

Położ odpowiednią część napy (wewnętrzny element) po drugiej stronie tkaniny.

Użycie szczypiec

Otwórz szczypce i umieść główkę i część przeciwną w odpowiednich otworach nakładki.

Delikatnie ściśnij szczypce, aż poczujesz lekki opór. Unikaj nadmiernej siły, aby nie uszkodzić napy.

Sprawdź, czy elementy są mocno połączone.

Montaż drugiej części napy

Powtórz procedurę z drugą częścią napy (przeciwłą).

Upewnij się, że obie części są prawidłowo wyrównane.

Wskazówki dla idealnego rezultatu

Przetestuj proces na próbce materiału przed aplikacją na gotowy produkt.

Jeśli materiał jest zbyt cienki, użyj podkładki, aby zapobiec wyrwaniu napy.

Po aplikacji sprawdź, czy elementy łatwo się zapinają i odpinają.

Használati útmutató: Patentgomb készlet fogóval

Útmutató:

Anyag előkészítése

Jelölje meg azt a helyet, ahová a patentgombot rögzíteni szeretné. Győződjön meg arról, hogy az anyag tiszta és sima.

Az első rész felszerelése

A patentgomb részei:

Fő rész (fej): Általában sima, látható felület.

Ellenpár (tüske): A második részhez való csatlakozáshoz.

Helyezés: Nyomja át a fő rész tuskéjét a kijelölt helyen az anyagon.

Helyezze a megfelelő patentdarabot (belső részt) az anyag másik oldalára.

Fogó használata

Nyissa ki a fogót, és helyezze a fejet és az ellenpárt a megfelelő nyílásokba.

Óvatosan nyomja össze a fogót, amíg enyhe ellenállást nem érez. Kerülje a túlzott erőt, hogy ne sértse meg a patentot.

Ellenőrizze, hogy az elemek szorosan kapcsolódnak-e.

A második rész felszerelése

Ismételje meg az eljárást a patent második részével (ellenpár).

Győződjön meg arról, hogy mindkét rész megfelelően van-e igazítva.

Tippek a tökéletes eredményhez

Próbálja ki az eljárást egy próbadarabon a végtermék előtt.

Ha az anyag túl vékony, használjon alátétet, hogy elkerülje a patent kiszakadását.

Ellenőrizze, hogy a részek könnyen bekapcsolhatók és kikapcsolhatók.

Instrucțiuni: Set de capse cu clește

Instrucțiuni:

Pregătirea materialului

Marcați locul unde doriți să fixați capsă. Asigurați-vă că materialul este curat și neted.

Instalarea primei părți a capsei

Compoziția unei capsei:

Partea principală (cap): De obicei, o suprafață netedă, vizibilă.

Contrapartida (țepușă): Folosită pentru conectarea cu cealaltă parte.

Poziționare: Împingeți țepușa părții principale prin locul marcat pe material.

Plasați partea corespunzătoare a capsei (element interior) pe partea opusă a materialului.

Folosirea cleștelui

Deschideți cleștele și poziționați capul și contrapartida în orificiile corespunzătoare.

Strângeți ușor cleștele până simțiți o ușoară rezistență. Evitați să aplicați forță excesivă pentru a preveni deteriorarea capsei.

Verificați dacă piesele sunt bine fixate.

Instalarea celei de-a doua părți a capsei

Repețiți procesul cu cea de-a doua parte a capsei (contrapartida).

Asigurați-vă că ambele părți sunt aliniate corect.

Sfaturi pentru un rezultat perfect

Testați procesul pe o bucată de material de probă înainte de aplicarea pe produsul final.

Dacă materialul este prea subțire, utilizați un suport pentru a preveni smulgerea capsei.

Verificați dacă piesele se închid și se deschid ușor după aplicare.